


Die Lynx-Baureihe ist standardmässig mit dem Advanced Control System von Henkelman ausgestattet, einschliesslich einem Speicher für 20 Programme, Vollfarbbildschirm und einer grossen Vielfalt an Funktionen. Die Lynx-Tischmodelle erfüllen die HACCP-Normen und sind kompatibel mit einem Thermodirektdrucker für den Etikettendruck. Erleben Sie, was eine Vakuum-Verpackungsmaschine alles kann – und mehr!

„Lynx erweitert auf jeden Fall Ihren professionellen Vakuum-Verpackungsprozess um zahlreiche Tools.“

LYNX 32



PUMPENKAPAZITÄT 8 m³/h
MASCHINENZYKLUS 15–30 sek
KAMMERABMESSUNGEN
 360 x 320 x 103 mm
MASCHINENABMESSUNGEN
 530 x 390 x 380 mm
SCHWEISSLEISTE 320 mm
GEWICHT 43 kg
SPANNUNG 230V-1-50Hz
ANSCHLUSSWERT 0,5 kW


STANDARD

SENSORSTEUERUNG,
 ACS-STEUERUNG,
 DOPPEL/TRENN/
 BREITSCHWEISSUNG, SOFT-AIR

OPTIONAL

DAMPFSENSOR, BEGASUNG,
 HIGH TEMP,
 1-2 TRENNSCHWEISSUNG

LYNX 42



Standardausführung mit ACS-Steuerung
 Optional: Etikettendrucker

PUMPENKAPAZITÄT 16 m³/h
MASCHINENZYKLUS 15–30 sek
KAMMERABMESSUNGEN
 360 x 420 x 115 mm
MASCHINENABMESSUNGEN
 530 x 490 x 395 mm
SCHWEISSLEISTE 420 mm
GEWICHT 55 kg
SPANNUNG 230V-1-50Hz
ANSCHLUSSWERT 0,7 kW

STANDARD

SENSORSTEUERUNG,
 ACS-STEUERUNG,
 DOPPEL/TRENN/
 BREITSCHWEISSUNG, SOFT-AIR

OPTIONAL

DAMPFSENSOR, BEGASUNG,
 HIGH TEMP,
 1-2 TRENNSCHWEISSUNG

Die aufgeführten Kammerabmessungen beziehen sich auf den in der Kammer verfügbaren Nutzraum (Länge x Breite x Höhe).
 Die aufgeführten Maschinenabmessungen beziehen sich auf Länge x Breite x Höhe. Andere Anschlusswerte auf Wunsch verfügbar. Schreib- und Druckfehler vorbehalten.